



EQ-J30P

企业级网络电话

为不断成长的企业
提供一站式融合通信解决方案



EQ-J30P企业级网络电话

EQ-J30P是一款功能强大、高性价比的企业级彩屏网络电话，配备2.4英寸320X240彩色显示屏，拥有4个SIP账号，支持POE供电、高清语音、六方电话会议等丰富功能；以及可外接EHS无线耳机等扩展功能；可满足不同的企业应用场景，并提供优质的用户体验。

- 配备2.4英寸320X240彩色显示屏，带来舒适的视觉和操作体验
- 高清语音，支持宽带音频解码G.722和OPUS，支持回声消除和降噪
- 支持6方本地会议功能，实现企业内部高效协调办公
- 支持外接EHS无线耳机，接听电话的同时也能处理其他事务
- 百兆以太网——自适应10/100 Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持POE供电
- 两种安装方式，可放置桌面或者挂墙，适用于多样化应用场景

主要特征

■ 基本功能

4条SIP线路
高清语音
POE供电
2.4英寸彩色显示屏
手柄 / 免提 / 耳机模式
桌面式 / 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
电源适配器 (需另购)

■ 通话功能

拨出 / 接听 / 拒接
静音 / 取消静音 (麦克风)
通话保持 / 恢复
呼叫等待
对讲功能
来电显示
快速拨号
匿名呼叫
呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
呼叫转移(出席 / 非出席)
通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)
重拨
免打扰
自动应答
语音信箱 (需配合服务器)
6方会议
热线
共享话机 (HOT DESKING)

■ 话机功能

本地电话本 (1000条)
网络电话本 (支持XML/LDAP, 1000条)
通话记录 (未接来电/来电/去电, 600 条)
阻止来电列表 / 允许来电列表
屏保待机
语音留言等候提示 (VMWI)
用户自定义 DSS键 / 软按键
网络时间同步
支持缤特力无线耳机 (通过缤特力APD-80 EHS线缆)
支持捷波朗无线耳机 (通过EHS20线缆)
支持录音 (服务器录音)
ACTION URL / ACTIVE URI
UACSTA

■ 音频特性

宽带 ADC/DAC 16KHZ 采样
窄带编码: G.711A/U,G.723.1,G.726, G.729A/B, ILBC
宽带编码: G.722, OPUS
全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
语音活动检测 (VAD)/ 舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR) / 自动增益控制 (AGC)
丢包补偿 (PACKET LOSS CONCEALMENT)
动态自适应抖动缓存
DTMF: 带内 (IN-BAND), 带外 (RFC2833/SIP INFO)
VQM语音质量监测

EQ-J30P企业级网络电话

技术参数

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
PNP/TR-069进行自动部署配置 (AUTO-PROVISIONING)
网页管理界面
网页报文截取 (WEB-BASED PACKET-DUMP)
配置导出 / 导入
电话本导入 / 导出
软件升级
系统工作日志 (SYSLOG)

网络特性

10/100 MBPS以太网
IP 模式: IPV4/IPV6
IP获取方式: 静态IP 设置 / DHCP / PPPOE
支持802.1X网络访问权限认证
虚拟私有网 (VPN): L2TP / OPENVPN
虚拟局域网 (VLAN)
链路层发现协议 (LLDP)
服务质量保障 (QOS)
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

相关协议

SIP2.0 OVER UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
IPV6
LLDP
PPPOE
802.1X
L2TP
OPENVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069
AES128 & AES256

实体规格

主屏: 2.4英寸(320X240)彩屏
键盘: 36个按键, 包括
4个动态软件定义键 (SOFT-KEY)
9个功能键(保持,转移,语音信息,电话本,会议,状态,耳机,重拨,免提)
3个线路键 (带LED提示灯)
4个方向键
1个OK键
12个标准电话数字键
3个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)
手柄 (RJ9) X1
标准RJ9手柄曲线 X1
1.5M CAT.5E网线 X1
话机支架 X1
状态指示灯 X1 (红色)
RJ9接口X2: 手柄 X1, 耳机 X1
RJ45接口X2: 网络 X1, PC X1 (网络桥接模式)
安全锁孔 X1
DC输入: DC5V / 0.6A
电源供电功耗: 0.84 ~1.43W
POE供电功耗: 1.32 ~2.09W
工作温度: 0°C- 45°C
相对湿度: 10~95%
安装方式:
桌面式
壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
颜色: 黑色
净重: 9.05千克(J303),8.55千克(J303P)
毛重: 9.76千克(J303),9.26千克(J303P)
产品尺寸:
桌面式 (45°): 169X203.6X172.7 MM
桌面式 (50°): 169X194X181 MM
壁挂式: 169X113.4X207.6 MM
包装尺寸: 250X220X55MM
外箱尺寸: 460X300X270MM(10台装)

