

EQUINET



EQ-A2X 高端商务IP电话机

为不断成长的企业提供一站式融合通信解决方案
更便捷、更智能、更安全、更可靠



微信扫一扫 了解更多行业资讯

www.equinet.cn | info@equinet.cn

6线SIP入门级高端商务IP电话机

A2X话机包含了支持IPV4/IPV6协议的“百兆、千兆、Wi-Fi”多种网络接入方式的三种机型。这是一款专门为办公人员打造的一款入门级高端商务电话，其“可视化操作界面、简约的按键、华丽的音质体验、超强的免提体验、精致的细节设计”，以及良好的网络兼容性，在入门级IP话机里更是优势突出。其“华丽的3W大音腔免提音质、稳定的Wi-Fi接入、更高级别的ZRTP加密方式、五方电话会议，带给用户更畅快的使用体验。

选择EQ-A2X 系列的理由：

- 设计独特优雅，表面工艺精湛，外观精美
- 顶级的电声设计、专业的DSP处理语音能力，使得音质、音响、拾音都达到了世界顶级水准
- 3W全频喇叭和超大尺寸音腔，给用户带来华丽的免提通话体验，可应用于小型的电话会议场景
- 手柄和免提通话不受手机等电磁波的干扰
- 支持五方会议
- WI-FI接入语音稳定
- 支持安全级别更高的ZRTP
- 用户功能完备，网络功能全面
- 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署
- 完美兼容主流的IP PBX平台，支持第三方接口管理
- 电源防护措施，避免插错电源损坏机器
- 所有接口全部使用3U以上镀金，避免使用时间长后接触不良，影响网速和音质
- 3米长手柄线，长时间使用不打结

EQ-A2X 系列规格参数：

基本功能

132*58图形字符点阵带背光的全视角液晶屏，支持6路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、五方会议、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拨、黑名单、未接/已接/已拨/转接电话(共400条)、耳麦呼叫中心模式

便捷使用功能

14个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智能搜索；拨号助手

IP PBX 功能

支持对讲(intercom)、Paging、代答(Call pickup)、呼叫停泊(Call park)、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音

多国语言

英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文、阿拉伯语、波兰语、土耳其语、希伯来语

高级功能

LDAP通讯录、XML远程通讯录、Action URL

语音特征

10条(自带+自定义)铃音，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(a/μ)、G.729A/B/AB、G.726、iLBC，宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC等音频处理，全双工免提带自动回音消除

WiFi 特性

支持IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11e、QoS、IEEE802.11i(WPA,WPA2)认证方式，WPA/WPA2企业版认证

网络特征

支持IPv4&IPv6、VLAN、LLDP、 Open VPN、IEEE802.1X、STUN内网穿透、Rport;SIP连接模式:代理模式、对等直接模式,支持DNS SRV (RFC3263),支持三种DTMF模式:In-band、RFC2833、SIP INFO;内置HTTP/HTTPS web服务器,LAN/PC:支持桥接模式、支持web抓包功能,支持PC口抓包功能、Syslog

配置

本地WEB页面配置、LCD用户界面配置

物理特性

电源接口:DC 5V0.6A, POE供电:IEEE 802.3af Class 2 (仅A21/A26), 2个RJ45 10/100M(或100/1000M)自适应以太网口、1个RJ9耳机接口、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、2个line键、3个软按键、5个导航键、2个音量键、7个功能键(菜单、取消、保持、信箱、静音、耳机、免提),可挂墙

	A20W	A21	A26
PoE	N	Y	Y
WiFi	Y	N	N
千兆	N	N	Y

安全性

支持TLS、HTTPS、SRTP协议(RFC3711)、ZRTP(特殊版本),支持‘仅接受可信任服务器’,支持信息验证机制MD5/MD5-SESS,支持AES加密算法(配置文件加密),支持话机锁、管理员/用户分级模式

批量部署

HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/PnP/DHCP Option 66、TR069, WEB导入导出配置模板,配置文件批量生成工具,周期性检测和更新。

使用环境

使用环境温度: -10 ~ 50℃, 存储环境温度: -10 ~ 50℃, 操作环境湿度: 10 ~ 90%

包装信息

数量/箱:10件, 毛重/箱:11KG
彩盒尺寸:280mm(L)*210mm(W)*78mm(H)
外包厢尺寸:425mm(L) *415mm(W) *300mm(H)

安全与环保

CE: EN60950、EN 50332、EN300328 V1.9.1, FC-C:Part15, Part15.247



equinet.cn
 equinet.com
 equinet.co.uk

Contact Us: info@equinet.cn



期待与您的交流