



# EQ-D26

## 千兆6线IP话机

为不断成长的企业  
提供一站式融合通信解决方案



# EQ-D26千兆6线IP话机

EQ-D26是6SIP账户、2线路按键的千兆网口POE供电话机，它既以“华丽免提、按键简约、外观创新、细节精美”给用户带来高级体验，更以创新功能给IP话机带来极致工作效率，是专门为办公人员打造的一款高性价比经济型IP话机。它支持IPV6和IPV4，拥有完备的“用户、网络、部署、安全”功能，具备良好的IPPBX和网络兼容性，适于应用到企业统一通信和运营商的云语音中。其创新的多场景使用模式，极大的提高了经济型IP电话机的办公效率。

## 选择EQ-D26的理由

- 创新的多场景使用模式，使人可以方便的根据使用需求和使用习惯设定按键模式，给入门级话机竖立了一个新的效率标杆
- 创新的在IP电话机中加入使用帮助信息，使人再也不用求助IT人员
- 采用密闭电声腔体和高等级电声器件，将经济型话机音质提高一个等级
- 免提腔体特别加大，经济型话机也有出色的免提
- 经济型话机的屏幕也是全视角的
- 经济型话机也支持OPUS编解码
- 经济型话机也具备OPEN VPN、LLDP和802.1X等功能电源防护措施，避免插错电源损坏机器
- 部署功能强大，支持不拆包装的广域网和局域网自动部署
- 兼容主流的IP PBX等SIP系统，支持第三方接口管理

## 主要特征

### ■ 基本功能

128\*64图形字符点阵带背光的全视角液晶屏，支持6路SIP、支持热线、呼叫保持、等待、自动应答、呼叫前转、呼叫转移、重拨、静音、免打扰、三方会议、快速拨号、语音信箱、本地电话簿(上限1000条)、无账号IP地址点对点直拔、黑名单、耳麦呼叫中心模式、已接/已拨/未接/前转电话 (共400条)

### ■ 便捷使用功能

多场景功能；使用帮助信息；13个可编程按键；菜单一键到达；一键读取话机信息；BLF快速设置；支持电话本智能搜索；拨号助手；一键话机键盘锁

### ■ IP PBX功能

支持对讲 (INTERCOM) 、PAGING、代答 (CALL PICKUP) 、呼叫停泊 (CALL PARK) 、匿名呼叫、匿名呼叫拒绝、等待背景音乐、电话会议、群组截答、免打扰&呼叫转移状态同步、通话录音

### ■ 多国语言

英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文 (简体/繁体) 、波兰语、土耳其语、希伯来语

### ■ 批量部署

HTTPS/HTTP/FTP/TFTP/RPS/SIP PNP/DHCP  
OPTION 66或自定义OPTION128~254、TR069(需要特殊版本支持)，WEB导入导出配置模板，配置文件批量生成工具，周期性检测和更新

### ■ 高级功能

远程控制、组播、LDAP通讯录、XML远程通讯录、ACTION URL

### ■ 语音特效

5条(自带+自定义)铃音，8级音量可调+静音模式，窄带编码：G.711(A/M)、G.729A/B/AB、OPUS、ILBC、G.726

宽带编码：G.722、L16，支持VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC  
等音频处理，全双工免提带自动回音消除

### ■ 安全性

支持TLS、HTTPS、SRTP协议(RFC3711)、Z RTP (特殊版本)，支持‘仅接受可信任服务器’，支持信息验证机制MD5/MD5-SESS，支持AES加密算法(配置文件加密)，支持四级话机锁、管理员/用户分级模式

# EQ-D26千兆6线IP话机

## ■ 网络特效

支持IPV4&IPV6，支持VLAN、LLDP、CDP、OPENVPN、IEEE802.1X、STUN内网穿透、RPORT，支持二层QOS(IEEE802.1Q/P VLAN TAGGING)和三层QOS(TOS,DIFFSERV,MPLS)，SIP连接模式：代理模式、对等直接模式，支持DNS SRV (RFC3263)，支持三种DTMF模式：IN-BAND、RFC2833、SIP INFO，内置HTTP/HTTPS WEB服务器，LAN/PC：支持桥接模式、支持自动协商、支持透传到PC口抓包功能，支持WEB抓包功能，支持DHCP OPTION12主机名和DHCP OPTION60厂商标识，支持SYSLOG

## ■ 包装信息

数量/箱: 20件，毛重/箱: 8.5-9KG，  
包装盒尺寸: 230MM(L)\* 180MM(W)\* 90MM(H)，  
包装箱尺寸: 460MM(L) \* 236MM(W) \* 364MM(H)

## ■ 使用环境

使用环境温度 °C，操作环境湿度: 10 ~ 90%

## ■ 物理特性

电源接口：DC 5V1A，POE供电：IEEE 802.3AF CLASS 2 (仅D21)，2个RJ45 10/1000M，自适应以太网口、1个RJ9耳机接口、2个音量键、1个RJ9手柄接口、1个状态指示灯、2个LINE键、4个软按键、5个导航键、5个功能键（语音邮箱、重拨、静音、耳机、免提）、1个多场景按键

## ■ 配置

即插即用配置：基于服务器实现，手动配置：本地WEB页面配置、LCD用户界面配置

## ■ PBX兼容性

BROADSOFT ASTERISK ELASTIX TRIXBOX  
FREESWITCH HUAWEI AVAYA MITEL UNIFY ZTE  
EPYGI

## ■ 安全与环保

CE: EN62368、EN55032、EN61000-3-2、  
EN61000-3-3、EN55035、FCC: PART15B



微信公众号



视频号



抖音