



EQ-IT-13

嵌入式洁净室专用SIP电话

为不断成长的企业
提供一站式融合通信解决方案



EQ-IT-13 嵌入式洁净室专用SIP电话

EQ-IT-13嵌入式洁净室专用SIP电话，适用洁净室无尘车间，试验室，手术室等高洁净无菌环境，也可适用于电梯轿厢，地铁站台，机场候机厅等公共环境。

基础参数

产品尺寸	产品材质	防护等级	安装方式
▪ 250*150*40mm	▪ 不锈钢机身	▪ IP54	▪ 嵌入式

主要功能

- 嵌入式安装，304不锈钢机身，防腐防暴。
- 支持SIP2.0协议，RJ45接口。
- 免提通话，检测忙音收线。
- 内置2W扬声器，防水防尘防菌处理。
- 防水防尘等级IP65，抗菌式结构设计，平板易清洁。
- 支持来电自动应答广播，也可定制音频输出外接有源音箱。
- 支持AI环境噪音滤除算法及回音消除算法有效提高通话清晰度。
- 支持两组一键快速拨号设置，可一键发起直通对讲或一键群呼广播。

技术参数

键盘	相对湿度	环境噪声
▪ 304不锈钢材质15位全键盘，字符采用腐蚀工艺	▪ 10%~90%	▪ ≤100dB(A)
喇叭	温度	大气压力
▪ 内置喇叭标配2W 通话声音不小于106DB	▪ -35°C~75°C	▪ 86~106 Kpa
电源	通话距离	I/O
▪ 支持POE供电或DC9V-12V1A供电	▪ ≥90CM	▪ 支持一组干接点 信息输出

操作说明

- 开/关机方式：开/关机方式为免提按键控制方式；
- 接听电话：当有来电时，电话机响铃，按下免提按钮，即可和对方通话，或是等待自动接通；
- 拨打电话：按钮下免提按钮开机，便可通过拨号键盘拨号，通完话轻触免提按键便可收线；
- 一键拨号：按下S1或S2按键，可一键直通预设的号码。

常规参数

包装材料	包装尺寸	产品毛重	产品净重
纸箱	▪ 350*190*85mm	▪ 1.55KG	▪ 1.25KG