



EQ-EX-01 SIP 防爆电话

为不断成长的企业
提供一站式融合通信解决方案



EQ-EX-01 SIP 防爆电话

EQ-EX-01 SIP 防爆电话适用于化工厂, 港口码头、船舶、电厂、钢铁厂、管廊, 海上平台等行业, 满足工业场所对易燃易爆, 高潮湿高粉尘, 高腐蚀性, 高噪音, 高低温差大等恶劣环境。

功能简介

- 壁挂式安装, 铝合金压铸外壳, 壁厚不小于 5MM, 防暴性强。
- 工业三防设计, 防水防尘等级满足 IP66。
- 防爆标志 Ex db ib IIC T6 Gb/Ex tb ib IIIC T80°C Db。
- 支持 SIP2.0 协议, RJ45 接口, 支持不少于三路 SIP 注册。
- 支持全键盘拨号或自动拨号, 可设定三个自定义功能键。
- 内置 2W 喇叭, 支持来电自动接通、并启动广播。
- 支持POE供电或DC供电。
- 支持检测忙音收线。
- 支持定制音频输出接口, 可外接有源音箱做广播。
- 支持手柄与免提两种通话方式。
- 支持本机 IP 地址查询及本地 IP 地址修改。
- 支持荧光加背光键盘, 满足弱光情况下拨号需求。

技术参数

- 支持接入各类型网络交换机与 SIP 广播调度服务器
- 相对湿度:10%~90%
- 环境噪声:≤100dB(A)
- 振铃声级: ≥110Db
- 温度:-40°C~75°C
- 大气压力:86~106 Kpa
- 通话距离:≥90CM
- 电源:POE 供电或 DC9V-24V1A 供电
- 防护等级:IP66
- 防爆标志 Ex db ib IIC T6 Gb
- 内置喇叭:2W
- 进线孔:三个
- 进线孔规格:M20*1.5外 G1/2 内

操作说明

- 摘/挂机方式:摘/挂机方式为手柄控制方式, 摘机为接通, 挂机为断开;
- 接听电话:当有来电时, 电话机响铃, 取下手柄, 即可和对方通话, 通话完毕后挂回手柄;
- 拨打电话:取下手柄, 按普通电话机的拨打方式进行操作, 与对方通话;

包装尺寸

- 【单台尺寸】:440*302*175mm
- 【毛重】:6.5KG
- 【包装材料】:纸箱
- 【净重】:5.5KG

