EQUÜNET[™]

测试门禁版本和型号:

网络状态			基本信息		设备容量		
-	有线网络 已连接	ISUP 未注册	**	设备型号 DS-K1T673M	1	人员	1/10000
OTAP	OTAP1 未注册	OTAP2 末注册		序列号 DS-K1T673M20241126V043300CHL25520429	æ	人脸	1/10000
"	云服务 密线	VoIP 已注册	8	主控版本 V4.33.0 build 241126		卡片	0 /50000
					M	指纹	0 /10000
						事件	181 /150000

.

1.门禁修改 ip 地址参考海康文档

https://knowbot.hikvision.com/webchatbot-pc/#/sharingPath?params

<u>=360799&sysNum=1693447044565&flowItemId=3587&type=0</u>

2.对接 sip

HIKVI.		门禁				人员管理	\$95-54934	A 22	0 ad
٥	系统	^	基本信息	时间配置		1	k		
3.689	系统配置		基本信息						
 ^1±%	用户管理			10.00.000					
R	网络	^		设备名称	Access Controller	/			
機护	网络配置			设备语言	简体中文				
Ð	网络服务			设备型号	DS-K1T673M				
¥E.	设备接入			设备序列号	D5-K1T673M20241126V043300CHL25520429				
	视音频	1		主控版本	V4.33.0 build 241126 升级				
				编码版本	V2.9 build 241112				
	事件	\^ 		硬件版本	V1.0.0				
	报警航直接入配置			Web版本	V5.1.110_R0401 build 241125				
	平台考勤			Plugin版本	V3.0.7.41				
			ŧ	兇煩通道个数	1				

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

.

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

_!\ ACS_673_F1plus_CN_STD_V4.25.1_build241014.zip

如果界面和文档界面不一样可以升级以下版本



如果门禁想呼叫 1004 需要设置房间和 sip 号码

根据要求填写 sip 信息如果成功注册状态会更新已注册

EQUINET

3.呼叫配置

HIKV	ISION®	门禁					
o	系統	^	ISUP OTAP	云服务	VolP	SDK服务	
系统管理	系统配置		启用VoIP网	× ()			
小性化	用户管理		*注册用户	当 1001			
Ţ	网络	^	* := 111 757	а 		20	2
維护	网络配置						
⊕ _{安全}	网络服务		*服务器地均	192.168.0.142			
	设备接入		服务器端[7060		(2
	视音频		注册时刻	较 60		分钟 🔇	>
	图像		注册状态	な 🔮 已注册 刷新			
	事件	^	*58	马 1001			
	报警配置		*显示用户	S 1001			
	接入配置						
	平台考勤			保存			